



LIGHT WINGS

IMPRESSIVE LIGHTING, SUPERIOR COOLING

140mm PWM high-speed • 140mm PWM
120mm PWM high-speed • 120mm PWM

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Systèmes gaming et multimédias
 PC avec parois vitrées et panneaux mesh
 Systèmes refroidis par eau ou par air, exigeant des performances élevées

POINTS FORTS

Éclairage ARGB avec multitude de couleurs et d'options
 Pales optimisées pour un débit et une pression d'air élevés
 Fonctionnement silencieux avec réduction du bruit

Points forts »

- Double éclairage ARGB : avant et arrière
- Multitude de couleurs et de modes pour un look personnalisé grâce à un équipement comptant jusqu'à 20 LED
- L'éclairage peut être synchronisé avec les réglages ARGB de la carte mère
- Au choix : pales optimisées pour le silence et un flux d'air élevé ou pales privilégiant la performance et une pression d'air maximale
- Le hub ARGB permet de synchroniser jusqu'à six composants ARGB (triple pack uniquement)
- Doté d'un solide mécanisme rifle bearing affichant une durée de fonctionnement de 60.000 heures
- Vitesse du ventilateur contrôlée via la carte mère grâce au PWM
- Garantie 3 ans constructeur
- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne

LIGHT WINGS

IMPRESSIVE LIGHTING, SUPERIOR COOLING

Caractéristiques Techniques Single Pack »				
Modèle	140mm PWM high-speed	140mm PWM	120mm PWM high-speed	120mm PWM
Réf. de l'article	BL075	BL074	BL073	BL072
Code EAN	4260052188798	4260052188781	4260052188774	4260052188767
Dimensions (L x l x H en mm)	140 x 140 x 25	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	120 x 120 x 25
Vitesse de rotation @ 100% PWM	2200	1500	2500	1700
Volume sonore (dB(A)) @ 100% PWM	31	23,3	31	20,6
Flux d'air @ 100 % PWM (cfm / m3/h)	71,7 / 121,82	56,0 / 95,14	52,3 / 88,86	41,51 / 70,53
Pression (mm/H2O)	2,3	1,49	2,6	1,66
Voltage DC (V)	7 - 13,2	7 - 13,2	7 - 13,2	7 - 13,2
Puissance absorbée (W)	4,68	3,84	5,4	4,56
Courant d'entrée en sécurité (A)	0,39	0,32	0,45	0,38
Éclairage	5V ARGB connecteur	5V ARGB connecteur	5V ARGB connecteur	5V ARGB connecteur
Connecteur	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM
Durée (h / 25°C)	jusqu'à 60.000	jusqu'à 60.000	jusqu'à 60.000	jusqu'à 60.000
Accessoires	Manuel, Vis de ventilateur			

Caractéristiques Techniques Triple Pack »				
Modèle	140mm PWM high-speed	140mm PWM	120mm PWM high-speed	120mm PWM
Réf. de l'article	BL079	BL078	BL077	BL076
Code EAN	4260052188835	4260052188828	4260052188811	4260052188804
Dimensions (L x l x H en mm)	140 x 140 x 25	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	120 x 120 x 25
Vitesse de rotation @ 100% PWM	2200	1500	2500	1700
Volume sonore (dB(A)) @ 100% PWM	31	23,3	31	20,6
Flux d'air @ 100 % PWM (cfm / m3/h)	71,7 / 121,82	56,0 / 95,14	52,3 / 88,86	41,51 / 70,53
Pression (mm/H2O)	2,3	1,49	2,6	1,66
Voltage DC (V)	7 - 13,2	7 - 13,2	7 - 13,2	7 - 13,2
Puissance absorbée (W)	4,68	3,84	5,4	4,56
Courant d'entrée en sécurité (A)	0,39	0,32	0,45	0,38
Éclairage	5V ARGB connecteur	5V ARGB connecteur	5V ARGB connecteur	5V ARGB connecteur
Connecteur	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM
Durée (h / 25°C)	jusqu'à 60.000	jusqu'à 60.000	jusqu'à 60.000	jusqu'à 60.000
Accessoires	Hub ARGB, Câble ARGB, Ruban adhésif textile double face, Manuel, Vis de ventilateur, Vis de fixation pour hub ARGB			

Certifications »

Contact »	
<p>be quiet! siège social</p> <p>Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Germany</p>	<p>Service Après-Vente: +49 40 7367 686 44</p> <p>e-mail: service@bequiet.com Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.</p>