



SILENT LOOP 2

SIGNIFICANT QUIET AND EXCEPTIONAL COOLING

360mm • 280mm • 240mm • 120mm

premium

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Processeurs overclockés
Ordinateurs gaming et PC haute résolution
Postes de travail

POINTS FORTS

Pompe à six pôles amortie avec conception à trois chambres
Ventilateurs à grande vitesse Silent Wings 3 PWM
Éclairage ARGB avec couleurs et options multiples

Refroidissement exceptionnel et silencieux

Le Silent Loop 2 est l'unité de refroidissement à eau tout-en-un à très haute performance et ultra silencieuse pour les systèmes exigeants équipés de processeurs overclockés.

Points forts »

- Pompe amortie réglable avec moteur à six pôles pour un fonctionnement hautement silencieux et ultra performant
- La puissante pompe à trois chambres réduit considérablement les turbulences et le bruit
- Ventilateurs haute vitesse Silent Wings 3 PWM pour des performances élevées et un fonctionnement ultra silencieux
- Plaque froide avec empilement d'ailettes à haute densité pour des propriétés de refroidissement optimales
- LED ARGB offrant de multiples options d'éclairage et de superbes effets visuels
- Port de recharge facilement accessible et bouteille de liquide de refroidissement incluse assurant une longue durée de vie
- Garantie 3 ans
- Conception de produit et contrôles qualité effectués en Allemagne

SILENT LOOP 2

SIGNIFICANT QUIET AND EXCEPTIONAL COOLING

Informations générales »				
Modèle	360mm	280mm	240mm	120mm
Réf. article	BW012	BW011	BW010	BW009
Code EAN	4260052188347	4260052188330	4260051188323	4260052188316
Dimensions du radiateur, ventilateur inclus (H x L x P) (mm)	390 x 120 x 52	314 x 140 x 52	272 x 120 x 52	153 x 120 x 77
Poids total (g)	1326	1185	1046	907
Compatibilité de socket	Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM4	Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM4	Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM4	Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM4
Niveau sonore (dB(A)) @ 25 % / 50% / 100% rpm	17,7 / 23,9 / 39,8	16,5 / 20,3 / 36,1	16,8 / 22,3 / 38,3	16,6 / 19,4 / 36,4
Vitesse de la pompe (rpm)	2800	2800	2800	2800
Connecteur de pompe	3-pin	3-pin	3-pin	3-pin
Port de rechargement	✓	✓	✓	✓
Radiateur »				
Dimensions (H x L x P) (mm)	390 x 120 x 27	314 x 140 x 27	272 x 120 x 27	153 x 120 x 27
Matériau/ finition du radiateur	aluminium / pulvérisation de peinture noire	aluminium / pulvérisation de peinture noire	aluminium / pulvérisation de peinture noire	aluminium / pulvérisation de peinture noire
Matériau de base / finition	cuivre / plaqué en nickel	cuivre / plaqué en nickel	cuivre / plaqué en nickel	cuivre / plaqué en nickel
Ventilateurs be quiet! Silent Wings 3 PWM high-speed »				
Dimensions du ventilateur (mm) / Quantité (pièces)	120 x 120 x 25 / 3	140 x 140 x 25 / 2	120 x 120 x 25 / 2	120 x 120 x 25 / 2
Vitesse de rotation @ 100% PWM (rpm)	2200	1600	2200	2200
Courant d'entrée (A)	0,37	0,5	0,37	0,37
Connecteur	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM
Durée de vie (h / 25°C)	300.000	300.000	300.000	300.000

Informations logistiques »		
Silent Loop 2	Réf. de l'article	Code EAN
360mm	BW012	4260052188347
280mm	BW011	4260052188330
240mm	BW010	4260051188323
120mm	BW009	4260052188316

Certifications »			

Contact »	
be quiet! siège social	Service Après-Vente: +49 40 7367 686 44
Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Allemagne	e-mail: service@bequiet.com Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.